


Porakaivopumppu DX 4

Tekninen erittely

DX 4 on sopiva pumppukoko, kun vedentarve on hieman normaalia omakotitalokäyttöä suurempi, tai jos porakaivon veden puhdistamiseen käytetään suodatinlaitteistoa, joka vaati suuremman tuoton suodatinlaitteiston paluuhuuhteluun.

Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.



Tekniset tiedot

Malli	Moottori kW	Virta A		Hmaks.	Qmaks.	Pituus mm	Paino kg
		230V	400V	mvp	l/min		
4-03	0.37	3.9	1.0	47	50	614	11.2
4-05	0.55	5.8	1.5	67	50	686	12.6
4-07	0.75	--	2.0	93	50	784	14.5
4-11	1.10	--	2.8	133	50	911	16.9
4-15	1.50	--	3.9	187	50	1110	19.8
4-22	2.20	--	5.5	267	50	1452	23.0

Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	RST, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Lexan 141R
Välikappale:	RST, Aisi 304
Liitäntä:	RST, Aisi 304

Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V 1 × 230V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti

Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	104 mm
Liitäntä:	R32 sk
Maks. veden lämpötila:	30°C

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi