

Tyhjennuspumppu GLM 200

Tekninen erittely

Upotettava tyhjennuspumppu sopii puhtaalle vedelle ilman hiovia aineita esimerkiksi vuotovesien siirtoon kellareista, avokaivojen ja säiliöiden tyhjennykseen jne. Pumppu soveltuu erinomaisesti ahtaisiin paikkoihin sisäänrakennetun uimurin ansiosta, voidaan myös käyttää manuaalisesti.



Tekniset tiedot

Malli	GLM 200
Korkeus, mm	280
Halkaisija, mm	200
Paino, kg	5.6
Liitäntä, sk	R32
Jännite, V	230
Virta, A	2.9
Teho, W	650

Tuoteseloste

Tekniset tiedot

Pumpputyyppi:	Keskipakopumppu
Maks. veden lämpötila:	+40°C
Maks. upotus:	7 m
Käyttö:	Jatkuva
Liitäntä:	R25
Eristysluokka:	B
Kotelointi:	IP 68
Mootorinsuoja:	1-vaiheisessa sisäänrakennettu
Liitäntäkaapeli:	10 m

Materiaalierittely

Pumpun pesä:	Lasikuituvahvisteinen polypropeeni
Mootorivaippa:	Ruostumaton teräs
Akseli:	Ruostumaton teräs
Juoksupyörä:	Noryl
Akselitiiviste:	Keramiikka/grafiitti
O-renkaat:	Nitriilikumi

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi